

VINYLPAN– COMPENSATO PIOPPO ESTERNI ILOMBA

Scheda prodotto



Caratteristiche

I pannelli Foilpan in Compensato Pioppo con esterni ilomba sono composti da supporti accuratamente selezionati ed accoppiati con decorativi in foglia sintetica. Le superfici esterne in sfogliato di ilomba garantiscono ottimi risultati anche con i decorativi più difficili.

Sono disponibili in un'ampia gamma di carte a tinta unita, tinta legno, tessuto, fantasia e con strutture 2D o 3D in grado di produrre differenti sensazioni tattili. Sono inoltre idonei ad ulteriori sovraverniciature.

Il compensato di pioppo esalta le peculiarità del legno usato: leggerezza, colore chiaro, elevata omogeneità con venatura appena percettibile, facilità di lavorazione, incollaggio e finitura. Un'attenta selezione della materia prima garantisce una qualità del prodotto ottimale per l'impiego in applicazioni particolarmente esigenti quali quelli degli arredi e automotive.

Utilizzi

Disponibile in varie classi di resistenza superficiale, in funzione dei possibili utilizzi:

- Fondi o schienali (R7, R4)
- Rivestimenti porte interni (classe R7, R4)
- Ante (classe R2)

Si presta particolarmente per l'utilizzo nel settore caravan e automotive

Descrizione Produttiva

Supporti di compensato pioppo attentamente selezionati con copertine esterne in sfogliato di ilomba per garantire elevata qualità di nobilitazione.

Il processo di nobilitazione è con procedimento a calandra continua ed incollaggio con impiego di colle viniliche disponibili in diversi gradi di resistenza.

I decorativi in foglia sintetica offrono un'ampia gamma di soluzioni che prevede diverse grammature, finiture, valori di resistenza superficiale e svariati gradi di gloss, a seconda del tipo di lacche utilizzate. Carte disponibili nei formati I300.

Dati tecnici



Descrizione	Compensato di pioppo con copertine esterne in sfogliato ilomba rivestito con foglia sintetica
Decorativo	Finish Foil
Retro	Finish Foil, oppure grezzo o con bilanciante (a richiesta)
Incollaggio pannello	Ureico (pannello per applicazioni speciali disponibile su richiesta)
Incollaggio decorativo	Vinilico (classe incollaggio standard D2, su richiesta D3/D4)
Spessori Nominali	10/12/14/15/16/18/25/30mm Spessore: ± 0.3 mm
Tolleranze	Largh./lungh. (su intero): ± 2 mm/m Largh./lungh. (su sezionato): ± 1 mm
Emissione di formaldeide:	Classe E1
Certificazioni:	FSC®/CARB2 (su richiesta)

Caratteristiche del supporto:

Spessore	mm	Da 10 a 14	Da 15 a 18	Da 25 a 30
Strati	n°	5/7	9	11/13
Densità EN 323	Kg/m3		430 (+/-10%)	
Resist. a flessione long. EN 310	N/mm2	38	29	25
Resist. a flessione trasv. EN 310	N/mm2	31	45	50
Modulo elasticità a flessione long. EN 310	N/mm2	4000	3000	2500
Modulo elasticità a flessione trasv. EN 310	N/mm2	2900	4800	5400

Caratteristiche del decorativo:

Spessore	mm	Da 10 a 14	Da 15 a 18	Da 25 a 30
Strati	n°	5/7	9	11/13
Densità EN 323	Kg/m3		430 (+/-10%)	
Resist. a flessione long. EN 310	N/mm2	38	29	25
Resist. a flessione trasv. EN 310	N/mm2	31	45	50
Modulo elasticità a flessione long. EN 310	N/mm2	4000	3000	2500
Modulo elasticità a flessione trasv. EN 310	N/mm2	2900	4800	5400

NB: i dati e le informazioni riportati sono valori medi. Si invitano gli acquirenti a riscontrarli per la rispondenza dei prodotti agli specifici requisiti per i diversi impieghi previsti.

Vinylpan - compensato pioppo esterni ilomba